

P-CRET® -PL, -PF, -PST i PR - zwarte i lekkie betony ogniotrwałe, 1050°C do 1650°C

P-CRET to wyselekcjonowana grupa betonów ogniotrwałych przeznaczonych na wykładziny monolityczne. W ich skład wchodzi kruszywo ogniotrwałe i cement glinowy.

P-CRET -PL - lekkie betony ogniotrwałe. Odporne na ściskanie i wysokie temperatury, lekkie betony przeznaczone do obszarów mniej obciążonych i temperatur poniżej 1370 °C., np. ławy palnikowe, ściany boczne, tylne warstwy wyłożyń.

P-CRET -PF - betony ogniotrwałe Gęste, odporne na zużycie betony ogniotrwałe przeznaczone do obszarów wysokotemperaturowych, do 1650 °C, np. trzony pieców, kształtki palnikowe, wózki piecowe itp.

P-CRET -PST - materiał plastyczny do ubijania. Zwarty, odporny na zużycie plastyczny materiał do ubijania przeznaczony do obszarów szczególnie obciążonych, napraw i formowania kształtek np. palnikowych.

P-CRET -PR - beton do napraw. Zwarty, odporny na zużycie baton ogniotrwały przeznaczony do obszarów obciążonych termicznie a szczególnie do napraw na zimno i na gorąco.

