

ALFAROCK

Produkt

Maty ze skalnej wełny mineralnej pokryte folią aluminiową.

Zastosowanie

Przeznaczone do izolacji małych zbiorników, rur i rurociągów niskotemperaturowych. Pokrywająca warstwę wełny wzmocniona okładzina z folii aluminiowej pozwala na zastosowanie maty ALFAROCK w miejscach, gdzie istotna jest estetyka lub zabezpieczenie przed ewentualnym pyleniem.



Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności	Nr 00030a/08/M-Mat
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038 \text{ W/mK}$
Gęstość nominalna	60 kg/m ³
Maksymalna temperatura stosowania	$\leq 250^\circ\text{C}$
Zawartość całkowita siarki	$\leq 0,4 \%$
Klasa reakcji na ogień	A1

Wymiary i pakowanie

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m ² w paczce [m ²]
5000	1000	40	5
5000	1000	50	5
5000	1000	60	5

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązane produkty

- [ALU LAMELLA MAT](#)
- [ROCKMATA](#)

Przegroda budowlana

- [Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych](#)

Katalog, broszury i ulotki



Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja instalacji



Kierunek energooszczędność

Aprobaty i certyfikaty

- [Atest Higieniczny](#)
- [Aprobata Techniczna](#)
- [Aprobata Techniczna Aneks nr 1](#)
- [Krajowa Deklaracja Zgodności](#)

Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE
czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00
801 66 00 36, 601 66 00 33
Fax+ 48 68 38 50 122

doradcy@rockwool.pl