

PAROC Pro Slab 120

(PAROC Industrial Slab 120)



Krótki Opis

Płyta z wełny mineralnej

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna powierzchni płaskich, Łcian dużych zbiorników niskotemperaturowych, dużych kotłów energetycznych, elektrofiltrów, kanałów spalin, instalacji odsiarczania spalin oraz jako wypełnienie blaszanych kasetonów.

Parametry techniczne

Gęstość Nominalna

120 kg/m³

Maksymalna Temperatura

Eksploatacyjna

700 °C

Wymiary

Szerokość x Długość

600x1000 mm

Inne Wymiary

Możliwe, odpowiedź po złożeniu zapytania

Grubość

40-100 mm

Właściwości cieplne

Przewodność Ciepła w in 10 °C, λ_{10} 0.036

Wartość podana przez producenta

Opakowanie

Folia plastikowa

Opakowanie na Życzenie

Paczka

Właściwości ogniowe

Reakcja na ogień, Euroklasa

A1

Palność

niepalna

Zgodnie z

EN 13501-1

Zgodnie z

EN ISO 1182



PAROC POLSKA Sp. z o.o., ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2190, Fax +48 61 468 2362, www.paroc.pl

Informacje podane na niniejszej karcie wyrobu stanowią jedyną i pełną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść tej karty nie oznacza, jednakże, udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie określony w niniejszej karcie wyrobu, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejsza karta wyrobu zastępuje wszystkie publikowane wcześniej wersje karty niniejszego wyrobu. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach wyrobów bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. PAROC oraz czerwono białe pasy to zarejestrowany znak handlowy firmy Paroc Oy Ab. © Paroc Group 2009