

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

Produkt

Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porwania włókien.



Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności	Nr 00042a/08/M-Cig
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038\text{W/mK}$
Gęstość nominalna	50 kg/m ³
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 250°C
Klasyfikacja ogniova	wyrób niepalny

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² na palecie [m ²]
1200	600	30	7,2	57,6
1200	600	50	4,32	34,56
1200	600	100	2,16	17,28
2000	1200	30		96
2000	1200	50		57,6
2000	1200	100		28,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązane produkty

- INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 z dwustronnym welonem
- INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

Przegroda budowlana

- Izolacja akustyczna kanałów wentylacyjnych

Katalog, broszury i ulotki



Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja instalacji



Kierunek energooszczędność

Aprobaty i certyfikaty

- Atest Higieniczny
- Aprobata Techniczna
- Aprobata Techniczna Aneks nr 1
- Krajowa Deklaracja Zgodności

Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE
 czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00
 801 66 00 36, 601 66 00 33
 Fax+ 48 68 38 50 122

doradcy@rockwool.pl