

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 z dwustronnym welonem

Produkt

Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte dwustronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.



Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności	Nr 00083/08/M-Cig
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038\text{W/mK}$
Gęstość nominalna	50 kg/m ³
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 250°C
Klasyfikacja ogniowa	wyrób niepalny

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² na palecie [m ²]
1200	600	50	4,32	34,56
1200	600	100	2,16	17,28
2000	1200	50		57,6
2000	1200	100		28,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązane produkty

- [INDUSTRIAL BATTS BLACK 60](#)
- [INDUSTRIAL BATTS BLACK 80](#)

Katalog, broszury i ulotki



Wentylacja, klimatyzacji, ogrzewnictwo izolacja instalacji



Kierunek energooszczędność

Aprobaty i certyfikaty

- [Atest Higieniczny](#)
- [Aprobata Techniczna](#)
- [Aprobata Techniczna Aneks nr 1](#)
- [Krajowa Deklaracja Zgodności](#)

Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE
czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00
801 66 00 36, 601 66 00 33
Fax+ 48 68 38 50 122

➤ doradcy@rockwool.pl