

# KLIMAFIX

## Produkt

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową. KLIMAFIX posiada fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed montażem folią PE.

## Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym. Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególnie nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji.

UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5 °C do +35 °C.



## Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności	Nr 00032a/08/M
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038 \text{ W/mK}$
Gęstość nominalna	36 kg/m <sup>3</sup>
Maksymalna temperatura stosowania ze względu na warstwę kleju	$\leq 50^\circ\text{C}$
Temperatura montażu	+5°C to +35°C
Zawartość całkowita siarki	$\leq 0,4 \%$
Klasa reakcji na ogień	A2 - s1, d0

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m <sup>2</sup> w paczce [m <sup>2</sup> ]	Ilość m <sup>2</sup> na palecie [m <sup>2</sup> ]
10000	1000	20	10	200
8000	1000	30	8	160
6000	1000	40	6	120
5000	1000	50	5	100

Mata KLIMAFIX pozwala skrócić czas montażu izolacji na odcinku prostym nawet do 40%. Ponadto nie wymaga elementów mocujących oraz zgrzewarek. Jest to pierwsza na rynku tego typu izolacja, która ma opracowany KNR nr 9-16.

## Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Powiązane produkty

ALU LAMELLA MAT

## Przegroda budowlana

Izolacja przeciwkondensacyjna i termiczna kanałów wentylacyjnych

## Wskazówki

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju matą KLIMAFIX

## Katalog, broszury i ulotki



Wentylacja, klimatyzacji, ogrzewnictwo izolacja instalacji



Kierunek energooszczędność

## Aprobata i certyfikaty

- Atest Higieniczny
- Aprobata Techniczna
- Aprobata Techniczna Aneks nr 1
- Krajowa Deklaracja Zgodności

## Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE  
czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00  
801 66 00 36, 601 66 00 33  
Fax+ 48 68 38 50 122  
doradcy@rockwool.pl