


OTULINA ROCKWOOL 120

Opis produktu

Otuliny z wełny skalnej mineralnej produkowane w technologii wycinania jako gotowe elementy izolacyjne jednoczęściowe oraz w formie dwóch, trzech lub więcej segmentów.

OTULINY ROCKWOOL 120 przeznaczone są do izolacji rur, rurociągów, przewodów sieci ciepłowniczych do temperatury medium 600°C, przewodów kominowych.



Informacje techniczne

Własność	Wydajność	Norma
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 650°C	
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,033\text{W/mK}$	
Gęstość objętościowa	120kg/m ³	
Standardowa długość	1000mm	
Klasa reakcji na ogień	A1	

Powiązane produkty

* OTULINA ROCKWOOL

Zastosowanie

* Izolacja rurociągów ciepłowniczych

Normy i certyfikaty

* Aprobata Techniczna
 * Krajowa Deklaracja Zgodności - Cigacice
 * Atest Higieniczny

Wymiary i pakowanie

Średnicy \varnothing mm	Grubości 20 mm	Grubość 25 mm	Grubości 30 mm	Grubości 40 mm	Grubości 50 mm	Grubości 60 mm	Grubości 80 mm	Grubości 100 mm
15	49	36	25	16	9	7	4	
17	42	30	25	16	9	6	4	
21	36	25	20	13	9	6	4	3
27	30	25	20	12	9	6	4	3
35	25	20	15	9	7	5	4	2
42	20	16	12	9	6	4	3	2
48	16	15	12	9	6	4	3	2
54	16	12	10	8	5	4	3	2
60	12	11	9	6	5	4	3	2
64	12	9	9	6	4	4	3	2
76	9	9	7	5	4	4	3	2
83	9	7	6	4	4	4	2	1
89	7	6	6	4	4	3	2	1
102	5	5	4	4	3	3	2	1
108	5	5	4	4	4	4	2	1
114	5	4	4	4	2	2	2	1
127	4	4	4	3	3	2	2	1
133	4	4	4	3	2	2	2	1
140		4	4	3	2	2	2	1
159		4	4	2	2	2	2	1
169		4	3	2	2	2	1	1
183		3	3	2	2	2	1	1
194		3	3	2	2	2	1	1
205		3	3	2	2	2	1	1
219		2	2	2	2	2	1	1
273			2	2	1	1	1	1
305			2	1	1	1	1	1
324			2	1	1	1	1	1
356			2	1	1	1	1	
406				1	1	1		

