

OTULINA ROCKLIT

Produkt

Otulina ze skalnej wełny mineralnej

Zastosowanie

OTULINY ROCKLIT przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych i żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzielenia przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT są integralną częścią systemu FIREPRO.



Informacje techniczne

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Aprobata Techniczna | ITB AT-15-7881/2009 + Aneks ITB nr 1 |
| Certyfikat Zgodności ITB | CZ ITB-1805/W |
| Krajowa Deklaracja Zgodności | Nr 00086/11/M |
| Standardowa długość | 1000 mm |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |

Wymiary i pakowanie

| średnica wewnętrzna | grubość izolacji [mm] | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----|
| | 20 | 30 | 60 |
| [mm] | ilość m.b. [sztuk] w opakowaniu | | |
| 15 | 49 | 25 | - |
| 18 | 42 | 25 | - |
| 22 | 36 | 20 | - |
| 28 | 30 | 16 | - |
| 35 | 25 | 15 | 5 |
| 42 | 20 | 12 | 4 |
| 48 | - | 11 | 4 |
| 54 | - | 9 | 4 |
| 60 | - | 9 | 4 |
| 64 | - | 9 | 4 |
| 70 | - | 7 | 4 |
| 76 | - | 7 | 4 |
| 89 | - | 6 | 3 |
| 102 | - | 4 | 2 |
| 108 | - | 4 | 2 |
| 114 | - | 4 | 2 |
| 133 | - | 3 | 1 |

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązane produkty

- ✦ ROCKLIT 150
- ✦ ROCKLIT 150 AF
- ✦ FIRELIT BMS/BMK
- ✦ ROCKLIT MAT
- ✦ Otulina CONLIT ALU
- ✦ FIRELIT BMA
- ✦ FIRELIT UNIFOX
- ✦ Klej CONLIT GLUE

Katalog, broszury i ulotki



System zabezpieczeń przejść instalacyjnych FIREPRO

Aprobaty i certyfikaty

- ✦ Aprobata Techniczna
- ✦ Aprobata Techniczna Aneks nr 1
- ✦ Certyfikat Zgodności ITB
- ✦ Krajowa Deklaracja Zgodności

Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE
 czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00
 801 66 00 36, 601 66 00 33
 Fax+ 48 68 38 50 122

✦ doradcy@rockwool.pl